

Serie chiodatrice EOL 3000 S	modello	misure impiegabili (mm)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm ²)	peso (kg)	consumo aria (litri/colpo)	dimensioni (mm - L x W x H)
	model	applicable sizes (inch)	magazine capacity (pieces)	pressure (PSI)	weight (lbs)	air consumption (l/cycle)	dimensions (inch - L x W x H)

**GRAFFE PER IMBALLAGGIO
CARTON CLOSING STAPLES**

77K



PL77K.16 LJ

MINI	PL77K.16 LJ	10 ÷ 16	110	4,5 ÷ 6,5	1,85	0,20	357 x 64 x 249
		3/8" ÷ 5/8"	110	65 ÷ 95	4,08	0,0070	14" x 2-1/2" x 9-13/16"



PL77K.16 LLJ

MINI	PL77K.16 LLJ	10 ÷ 16	110	4,5 ÷ 6,5	2,40	0,20	362 x 64 x 260
		3/8" ÷ 5/8"	110	65 ÷ 95	5,29	0,0070	14-1/4" x 2-1/2" x 10-1/4"

**UTILIZZI
APPLICATIONS**

Chiusura imballi
di cartone ondulato.

Carton closing.

**SPECIFICHE
SPECIFICATIONS**

Punti per barretta 50
Staples per strip 50

Finitura zincato
Finishing galvanized




MB.77K SA



PB.77K SA

CRT	MB.77K SA	8 ÷ 16	200	-	30,50	-	760 x 550 x 1230
		5/16" ÷ 5/8"	200	-	67,24	-	30" x 21-5/8" x 48-7/16"
	PB.77K SA	8 ÷ 16	200	5 ÷ 6	30,70	2,78	700 x 550 x 1230
		5/16" ÷ 5/8"	200	70 ÷ 90	67,78	0,09817	27-9/16" x 21-5/8" x 48-7/16"



Gauge: 17
Crown: .488" (1/2")